

# TOLCON DATABLAD

Suncon Zero 3 GEN II

Utarbeidet av:	Anders Aandahl
Kontrollert av:	Stian Herrebrøden
Opprettet:	16.12.2024
Revnr./rev.d/utført:	01/ 16.12.2024 – Anders Aandahl

Type: SUNCON ZERO 3 - 3KW IPX5 M/FASTMONTERT KONTROLLER

Beskrivelse: 3kW Industristandard kvartshalogen elektrisk strålevarmer SunCon Zero 3

Elektrisk infrarød varmer blir brukt til å varme kun de nødvendige områdene og kun når du trenger det, ved å benytte varmestrålings egenskapene til infrarøde stråler akkurat som solen.

De infrarøde strålene beveger seg igjennom luft og varmer objektene de treffer. Varmen blir på denne måten lokalisert kun i de områder hvor det er behov for den, uten spredning.

De er primært tatt frem for å brukes som frostsikring og varming i forbindelse med bygge og anleggsarbeider

## Tekniske data:

Varmekast/rekkevidde:	2-4 m.
Varmespredning:	5-6 m.
Avstand mellom enheter:	3-4 m.
Strømforsyning:	220-240Vac 50/60 Hz 1-fas.
Strømforbruk:	3 kW.
AV/PÅ knapp m effektjustering:	20/40/60/80/100 % inkl Mykstart
Fallsikring:	Ja, G måler
Innkapsling:	Pulverlakkert kapsling med aluminiumreflektor.
Beskyttelsesklasse IP:	IPX5 (spylesikker). Kontakt IP44
Elementets levetid:	5000-7000 timer (nom.).
Farge:	Grå.
Dimensjoner:	230 (480*) x 810 x 250 mm. *med brakket
Vekt:	7,4kg.
Ledning:	Apparatinntak 216-6.

Varenr: V400-2-30X5FMS3

